

仅限瀚瑞森使用

# H 订购指南

HCA® 瀚瑞森挂车  
轴™ – HN / HP型

文档号: L1270CN

日期: 2017年3月

修订版: A

## 表说明

如需了解HN或HP HCA®瀚瑞森挂车轴™完整的价格和型号信息, 请发送此表至你的销售代表。如需其他帮助, 请拨打免费电话, 美国: 866.RIDEAIR (743.3247), 加拿大: 800.668.5360。

公司名称:

联系人:

电子邮件:

电话:

日期:

等同于:

例外:

## 轴

应用:	<input type="checkbox"/> 空气弹簧	<input type="checkbox"/> 钢板弹簧	
轴类型:	直		
轴头:	<input type="checkbox"/> HN	<input type="checkbox"/> HP	
轮距	<input type="checkbox"/> 1,816mm	<input type="checkbox"/> 1,968mm	<input type="checkbox"/> 其他 (1,664mm - 2,229mm, 增量12mm):
轴管厚度 <sup>1</sup> :	<input type="checkbox"/> 12mm	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 16mm 重型 <input type="checkbox"/> 19mm 名义
轮胎充气系统 <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> TIREMAAX® CP (完整的工作表在第3页)	<input type="checkbox"/> TIREMAAX PRO (完整的工作表在第3页)	<input type="checkbox"/> 3-Hole Prep <input type="checkbox"/> 无

## 鼓式制动器

\*调整臂和制动气室的配置组合将影响制动性能。制动性能证书参阅L809。

刹车片:	<input type="checkbox"/> H20	<input type="checkbox"/> H20				<input type="checkbox"/> H23		<input type="checkbox"/> H26	
制动器规格:	<input type="checkbox"/> 310 x 200mm	<input type="checkbox"/> 380 x 200mm	<input type="checkbox"/> 420 x 180mm	<input type="checkbox"/> 420 x 200mm	<input type="checkbox"/> 420 x 180mm	<input type="checkbox"/> 420 x 200mm	<input type="checkbox"/> 420 x 180mm	<input type="checkbox"/> 420 x 200mm	
制动器型号:	HXS®	HXS	<input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> HXS	HXS	<input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> HXS	HXS	HXS		
制动器涂层:	标准	标准	<input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> AAXTREME COAT® (仅限HXS)		<input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> AAXTREME COAT® (仅限HXS)		标准		
制动气室规格:	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 无		<input type="checkbox"/> 无		
驻车/弹簧:	<input type="checkbox"/> 24/24 <input type="checkbox"/> 24/30 <input type="checkbox"/> 30/30	<input type="checkbox"/> 30/30	<input type="checkbox"/> 24/24 <input type="checkbox"/> 30/30		<input type="checkbox"/> 24/24 <input type="checkbox"/> 30/30		<input type="checkbox"/> 24/24 <input type="checkbox"/> 30/30 <input type="checkbox"/> 36/36 <sup>3</sup>		
仅限驻车 <sup>4</sup> :	<input type="checkbox"/> 类型24 <input type="checkbox"/> 类型30	<input type="checkbox"/> 类型30	<input type="checkbox"/> 类型24 <input type="checkbox"/> 类型30		<input type="checkbox"/> 类型24 <input type="checkbox"/> 类型30		<input type="checkbox"/> 类型24 <input type="checkbox"/> 类型30		

1. 12mm名义轴管厚度仅限于机械弹簧悬架。

2. 对于安装在瀚瑞森挂车轴上的竞争对手品牌的轮胎充气系统部件, 瀚瑞森不为其安装、性能或部件提供保修。对于任何因竞争对手品牌的轮胎充气系统或组件发生故障而损坏的瀚瑞森挂车轴, 无论是由OEM、维修厂商还是最终用户安装的, 均应直接找其轮胎充气系统制造商提供保修。

3. 仅限欧洲经济委员会 (ECE)。

4. 不需要驻车制动器时, 使用“驻车”制动气室。

鼓式制动器 (续)	
制动气室:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 64mm标准行程 <input type="checkbox"/> 76mm长行程 <input type="checkbox"/> 其他:
制动气室保修:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> 延长使用寿命
制动器气室进气口规格:	<input type="checkbox"/> NPT — 5/8 - 11 UNC & 5/8 - 18 UNF <input type="checkbox"/> M16 x 1.5
制动气室供应商:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> 其他:
制动器调节销规格:	<input type="checkbox"/> 12mm (1/2英寸) <input type="checkbox"/> 14mm
制动气室支架:	<input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> 升高座 (不可用于330 x 200mm制动器)
制动调整器类型:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 自动 <input type="checkbox"/> 手动
制动调整器品牌:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> 其他:
制动调整器长度:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 标准140mm <input type="checkbox"/> 标准152mm (需要76mm行程气室) <input type="checkbox"/> 5/6/7 - 多种
S型凸轮花键:	<input type="checkbox"/> 28花键 <input type="checkbox"/> 10花键
S型凸轮长度:	<input type="checkbox"/> 604mm (空气悬架) <input type="checkbox"/> 524mm (机械悬架) <input type="checkbox"/> 673mm <input type="checkbox"/> 575mm <input type="checkbox"/> 448mm
凸轮罩 <sup>5</sup> :	<input type="checkbox"/> 标准凸轮支架 <input type="checkbox"/> 凸轮轴套管系统™
S型凸轮/制动调整器位置:	<input type="checkbox"/> 凸轮轴后置 — 调整臂朝下 (标准) <input type="checkbox"/> 凸轮轴前置 — 调整臂朝上
防尘罩:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有
ABS传感器:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> Haldex .5m <input type="checkbox"/> WABCO .4m <input type="checkbox"/> Bendix .38m <input type="checkbox"/> WABCO 1m <input type="checkbox"/> Haldex 1.5m
轴头螺母:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 标准3片螺母 <input type="checkbox"/> PRECISION320® - HP <input type="checkbox"/> PRECISION240® - HN

DRUM BRAKE RTR® READY-TO-ROLL®组件 <sup>6</sup>		HLS® 瀚瑞森长使用寿命系统™ (6年有限保修 <sup>7</sup> )	
轴头:	<input type="checkbox"/> HN <input type="checkbox"/> HP		
轮毂材料:	<input type="checkbox"/> 球墨铸铁 <input type="checkbox"/> Dura-Light轮毂® <input type="checkbox"/> 铝		
ABS齿圈:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		
螺栓数量: B.C.= 螺栓分布圆直径	<input type="checkbox"/> 10 (335mm B.C.) <input type="checkbox"/> 10 (11.25英寸B.C.) <input type="checkbox"/> 8 (275mm B.C.) <input type="checkbox"/> 其他		
钢圈材料:	<input type="checkbox"/> 铝 <input type="checkbox"/> 钢 <input type="checkbox"/> 钢/铝		
DUAL / SUPER SINGLE: (SS) 短双头螺栓 (LS) 长双头螺栓	<input type="checkbox"/> Dual <input type="checkbox"/> Super Single (SS) <input type="checkbox"/> Super Single (LS)		
润滑剂类型:	<input type="checkbox"/> 雪佛龙Delo半流体润滑脂 <input type="checkbox"/> 美孚SHC 007半流体润滑脂		
油封品牌:	Premium Hendrickson FM Seal		
轴承品牌:	Hyatt General		
轴头螺母:	<input type="checkbox"/> 标准3片螺母 <input type="checkbox"/> PRECISION320 - HP <input type="checkbox"/> PRECISION240 - HN		
轴头端盖类型:	瀚瑞森标准轴头端盖		

5. 凸轮罩选件只适用于有限种类的凸轮长度。

6. 请咨询客户服务代表以确保轮端与其他选定悬架参数的兼容性。RTR® READY TO ROLL®标配轮毂导向型轮端。

7. 详情参阅瀚瑞森出版物L1026 HCA NAFTA保修更新。

制动鼓选配	
制动鼓材料:	<input type="checkbox"/> 铸件 <input type="checkbox"/> 融合型
制动鼓载荷:	<input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> 重型
制动鼓平衡:	平衡
轮胎紧固件 <sup>8</sup> :	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有

TIREMAAX®工作表 <sup>9,10</sup>		(不包括HCA® 瀚瑞森挂车轴™ 型号 — 分开售卖)	
控制器类型:	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> PRO	
电气连接:	<input type="checkbox"/> Delphi Weather线束 (标准)	<input type="checkbox"/> 断线连接 <sup>11</sup> (需要瀚瑞森批准)	
轴数:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 其他:	
轴头端盖类型:	<input type="checkbox"/> 瀚瑞森螺栓连接型	<input type="checkbox"/> 瀚瑞森扩展螺栓紧固 <sup>12</sup>	
润滑剂类型:	半流体润滑脂		
轮子类型/材料	<input type="checkbox"/> Dual / 铝	<input type="checkbox"/> Dual / 钢或组合材料	
	<input type="checkbox"/> Super Single / 铝	<input type="checkbox"/> Super Single / 钢 (外置气门芯)	<input type="checkbox"/> Super Single / 钢 (内置气门芯)
轮胎规格:	<input type="checkbox"/> 17.5英寸 <input type="checkbox"/> 19.5英寸 <input type="checkbox"/> 22.5英寸	<input type="checkbox"/> 24.5英寸	
冷胎压力设置 (磅/平方英寸) <sup>13</sup> :	<input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 105 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 115 <input type="checkbox"/> 120
装在挂车上的指示灯套件:	<input type="checkbox"/> LED - 12V, 带1,651mm电缆 (标准)	<input type="checkbox"/> LED - 12V, 带889mm电缆	<input type="checkbox"/> LED - 24V (输出 <sup>14</sup> )
	<input type="checkbox"/> 白炽灯 - 12V	<input type="checkbox"/> 无 <sup>11</sup>	
线束:	<input type="checkbox"/> 高级, 4.6m, ABS就绪	<input type="checkbox"/> 高级, 1m, ABS就绪	<input type="checkbox"/> 标准, .45m, 接线适配器插头
	<input type="checkbox"/> 无 <sup>11</sup> (需要瀚瑞森控制批准)		
空气管道套件:	<input type="checkbox"/> 歧管 <sup>15</sup>	<input type="checkbox"/> 无	
控制盒阀 <sup>16</sup> : (压力检查)	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (仅限CP型号)	

8. 每车桥安装两 (2) 个车轮紧固件, 平衡包装在塑料袋中, 用胶带捆扎在每个车桥上。
9. 对于安装在瀚瑞森悬架、挂车轴或挂车轴上的竞争对手品牌的轮胎充气系统部件, 瀚瑞森不为其安装、性能或部件提供保修。对于任何因竞争对手品牌的轮胎充气系统或组件发生故障而损坏的瀚瑞森悬架、挂车轴或挂车轴, 无论是由OEM、维修厂家还是最终客户安装的, 均应直接找其轮胎充气系统制造商提供保修。
10. 安装TIREMAAX®时, 请联系瀚瑞森以验证轮端组件是否正确安装。
11. 带刀片端子的控制器要求灯具套件和线束选项为“无”。
12. 要求轴和配备十字钻心轴且使用槽式轴头螺母的TIREMAAX PRO。请验证轴头螺母要求。
13. 参考轮胎制造商建议的胎压。TIREMAAX PRO的冷胎压限定为85-120磅平方英寸。
14. 请注意, 某些出口国家使用12V。如果是初次出口到某国, 请与控制工程部一起验证电压要求。
15. 不适用于单轴系统。
16. 不适用于TIREMAAX PRO。

更多信息请致电瀚瑞森中国或登陆瀚瑞森中国官方网站：[china.hendrickson-intl.com](http://china.hendrickson-intl.com)



[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

瀚瑞森 中国 商用车 系统  
(办公室)  
中国 上海浦东新区东方路800号宝安大厦2402B室  
邮编：200122  
电话：+86 21 5876 5710  
传真：+86 21 5876 1577  
[HCTS@Hendrickson-intl.com](mailto:HCTS@Hendrickson-intl.com)

瀚瑞森 中国 商用车 系统  
(制造工厂)  
中国 山东省济南市高新区  
东部新区春博路北段1668号  
邮编：250104  
电话：+86 531 8880 9055  
传真：+86 531 88809059